


# Raccess キー TLRS(2)-K01 PR/U9/LB/JN/JC 取付・取扱説明書



本書はキーヘッド型  
用の説明書です。

### 《工事店様へお願い》

この説明書は保証書を兼ねています。  
取付・調整ののち、必ず本書をお客様にお渡しください。

取付番号 8E8H3128

お客様用 工事店様用

このたびは、Raccess キー TLRS(2)-K01PR/U9/LB/JN/JC をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の正しい取り付け・取り扱いに関して本書をよくお読みいただき、本書に書かれている注意事項を必ずお守りください。また、お読みになられた後は、大切に保管してください。操作方法、登録方法等については、各機器の取扱説明書をご覧ください。

### 【アドバイス】

電池交換の際に破損などのおそれがあるため、美和ロックサービス代行店（SD店）での交換(有料)をおすすめします。最寄のSD店はインターネットホームページから検索いただけます。（URL：https://www.miwa-lock.co.jp/）  
※電池寿命は1日10分使用した場合、約1年間です。

### ■ご使用にあたって

⚠	製品に組み付け、または同梱されている電池はモニター用ですので電池寿命が短い場合があります。
⚠	微弱電波を利用した製品のため、環境により検知距離が著しく変化する場合（長く、または短くなる）場合があります。
⚠	Raccessキーに金属製品を含むシール等を張り付けしないでください。リーダーの読み取り性能が低下し、使用できない場合があります。
⚠	リモコン操作する時は、ポケットやカバンから取り出して操作してください。ポケットやカバンの中にあるまま操作すると照合しにくい場合があります。
⚠	リーダーの近くに保管・放置しないでください。意図しない動作(扉の解錠等)をするおそれがあります。
⚠	テレビやパソコン、携帯電話等の電気機器周辺に Raccess キーを保管・放置しないでください。電池が早く消耗する場合があります。
⚠	携帯電話やノートパソコン、自動車用キーレスエントリーキー等電波やノイズを発生する機器と一緒に携帯しないでください。正常に機能しないおそれがあります。また、電池が早く消耗する場合があります。
⚠	体に静電気を帯電させた状態で、カギによる施錠操作を行なわないでください。静電気の放電により電子部品が故障してしまうおそれがあります。一度ドアノブ等に触わり、静電気を逃がしてからカギによる施錠操作を行なってください。
⚠	直射日光の当たる場所や炎天下の車内等、高温になる場所に放置しないでください。
⚠	水に濡らさないでください。
⚠	機器本体に、心臓ペースメーカー、ICD(除細動器)を近づけないでください。
⚠	心臓ペースメーカーやICD(除細動器)をお使いの方は、これらの医療機器を機器本体から22cm以内に近づけないでください。これら以外の医療機器をご使用の方は、電波による影響について、医療機器製造業者等に事前にご確認ください。

⚠	故意に傷つけたり、折り曲げたりしないでください。
⚠	電池交換やカギの組み付け、カラーチップの交換時以外、分解しないでください。
⚠	衣類のポケットに硬貨等の金属類と一緒に入れたりしないでください。傷つけるおそれがあります。
⚠	スポンのポケットに入れて持ち歩く場合、曲げ圧力が加わるような携帯、使用法は避けてください。破損したり、機能を損なうおそれがあります。
⚠	硬い床への落下等、強い衝撃を与えないでください。精密電子機器ですので、丁寧にお取り扱いください。
⚠	保管する場合は、ぐらついた台の上、傾いた場所、振動する場所等、不安定な場所に置かないでください。落下して、故障の原因になります。
⚠	<ul style="list-style-type: none"> <li>近接認証を行う場合は、登録済みのRaccessキーをリーダー(ターゲットマーク)にかざしてください。</li> <li>電池が切れた時は、リーダー(ターゲットマーク)に接触させてください。※照合に3秒程度かかる場合があります。</li> <li>※電池が切れたら、すぐに電池を交換してください。次第に反応しなくなります。</li> </ul>

スマートフォンサイト    モバイルサイト



ターゲットマーク



### ■内容物一覧 【はじめに、ご確認ください。】

			(青) (赤) (緑) (黄)	
本体 1ヶ	キーヘッドホルダー 1ヶ	ねじ 4本	(白) (桃) (紫) (灰)	コイン型リチウム電池 1ヶ (CR2032)
			カラーチップ 8色	

### ■ご用意いただくもの

	精密プラスドライバー(0番)
--	----------------

### ■ご使用前に確認してください。

お手持ちのカギ(キー)と本製品が対応していることを本体裏面の刻印で確認ください。



カギ(キー)



本体裏面

タグ型へ変更をご希望の方は本体裏面の刻印を確認し、本製品に対応したタグホルダー(別売)をご注文ください。タグ型への変更方法はタグホルダー(別売)に添付の説明書をご覧ください。



タグホルダー(別売)

以下の製品はキーヘッド型で使用できない場合がありますのでご注意ください。また、旧型のU9ではキーヘッド型としてご使用できません。タグ型でご使用ください。



角が丸く  
なっています

タグ型

旧型のU9キー



シリンダーから棒までの  
距離が小さいもの




シリンダーカバーが  
ついているもの



エンジンドア錠  
DG, DG2, TRUが該当

シリンダーが落ち込んでいるもの

JN/JCシリンダー付グループ錠  
・PL(V)F777, PG(F)702  
・PG(V)(F)703/704/713/714で、  
カギ穴下部に「L」の刻印がないもの



Lの刻印があれば  
ご使用いただけます  
<JN/JC用シリンダー>

### カギ(キー)、タグホルダー対応表

刻印	カギ(キー)	タグホルダー手配型式
TLRS(2)-K01	PR	TLRS01・THDPR
TLRS(2)-K01U9	U9	TLRS01・THDU9
TLRS(2)-K01LB	LB	TLRS01・THDLB
TLRS(2)-K01JN	JN	TLRS01・THDJN
TLRS(2)-K01JC	JC	TLRS01・THDJC